

Утверждена  
Ростехрегулированием  
4 сентября 2007 года

МКС 91.060.50

Группа ЖЗ4

**ПОПРАВКА К ГОСТ 5089-2003  
"ЗАМКИ И ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

В каком месте	Напечатано	Должно быть																		
Пункт 7.2, второй абзац	Испытания замков по показателям стойкости к разрушающим способам вскрытия (взлому) проводят аккредитованные испытательные лаборатории по методикам, согласованным в установленном порядке	Испытания замков по показателям стойкости к разрушающим способам вскрытия (взлому) проводят по методикам, согласованным в установленном порядке <*>																		
Приложение В, рисунок В.25	<table><tr><td>L</td><td>61</td><td>62</td><td>70</td><td>72</td><td>75</td></tr><tr><td>I</td><td>30,5</td><td>31</td><td>35</td><td>31</td><td>35</td></tr></table>	L	61	62	70	72	75	I	30,5	31	35	31	35	<table><tr><td>L</td><td>45</td><td>50</td></tr><tr><td>I</td><td>31</td><td>35</td></tr></table>	L	45	50	I	31	35
L	61	62	70	72	75															
I	30,5	31	35	31	35															
L	45	50																		
I	31	35																		
Сноска	-	----- <*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52582-2006																		

Директор ЦС ОДТ  
Т.В.ВЛАСОВА

Руководитель работ  
по стандартизации ЦС ОДТ  
Л.В.ВОРОНКОВА